

# Светильник светодиодный промышленный ДВУ-50

Светодиодные светильники высокой мощности применяются для освещения дворов, площадей, мостов, тоннелей, складов, территорий АЗС, улиц, скверов, парков, пристанционных платформ других открытых пространств.

## Вес и габаритные размеры

- Масса: не более 1,5 кг
- Габаритные размеры : 400x105x125 мм

## Условия эксплуатации: У1

- Рабочая температура: -45 °С ~ +45 °С.
  - Тип крепления: консольное крепление.
- 
- Высокая экономичность энергопотребления (снижение энергопотребления в 2-3 раза по сравнению с традиционными лампами).
  - Прочный корпус из алюминиевого анодированного профиля со степенью защиты от внешних воздействий IP67, защитное стекло из противоударного оптического поликарбоната, крепеж из нержавеющей стали
  - Снижение светового потока светоизлучающих элементов после 50000 часов работы не более 20 %
  - Экологическая безопасность, нет необходимости специальной утилизации (не содержит паров ртути, её производных и других ядовитых и вредных составляющих).
  - Стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений, устойчивость к вибрациям, отсутствие стробоскопического эффекта.
- 
1. Входное напряжение: **АС 160-260 В**
  2. Мощность: **47 Вт**
  3. Световой поток: **5010 Лм**
  4. Светоотдача: **> 100Лм/Вт**
  5. Цветовая температура: **5270К, дневной белый**
  6. Индекс цветопередачи: **84**
  7. Коэфф. мощности: **= 0,98**
  8. Коэфф. пульсации: **< 5%**



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46  
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Светильник светодиодный промышленный ДВУ-100

Светодиодные светильники высокой мощности применяются для освещения дворов, площадей, мостов, тоннелей, складов, территорий АЗС, улиц, скверов, парков, пристанционных платформ других открытых пространств.

## Вес и габаритные размеры

1. Масса: не более 2,85 кг
2. Габаритные размеры : 750x105x125 мм

## Условия эксплуатации: У1

1. Рабочая температура: -45 °С ~ +45 °С.
  2. Тип крепления: консольное крепление.
- Высокая экономичность энергопотребления (снижение энергопотребления в 2-3 раза по сравнению с традиционными лампами).
  - Прочный корпус из алюминиевого анодированного профиля со степенью защиты от внешних воздействий IP67, защитное стекло из противоударного оптического поликарбоната, крепеж из нержавеющей стали
  - Снижение светового потока светоизлучающих элементов после 50000 часов работы не более 20 %
  - Экологическая безопасность, нет необходимости специальной утилизации (не содержит паров ртути, её производных и других ядовитых и вредных составляющих).
  - Стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений, устойчивость к вибрациям, отсутствие стробоскопического эффекта.
    - Входное напряжение: **АС 160-260 В**
    - Мощность: **94 Вт**
    - Световой поток: **10020 Лм**
    - Светоотдача: **> 100Лм/Вт**
    - Цветовая температура: **5270К, дневной белый**
    - Индекс цветопередачи: **84**
    - Коэфф. мощности: **= 0,98**
    - Коэфф. пульсации: **< 5%**



# Светильник светодиодный промышленный ДВУ-150

Светодиодные светильники высокой мощности применяются для освещения дворов, площадей, мостов, тоннелей, складов, территорий АЗС, улиц, скверов, парков, пристанционных платформ других открытых пространств.

## Условия эксплуатации: У1

1. Рабочая температура: -45 °С ~ +45 °С.
  2. Тип крепления: консольное крепление.
- Высокая экономичность энергопотребления (снижение энергопотребления в 2-3 раза по сравнению с традиционными лампами).
  - Прочный корпус из алюминиевого анодированного профиля со степенью защиты от внешних воздействий IP67, защитное стекло из противоударного оптического поликарбоната, крепеж из нержавеющей стали
  - Снижение светового потока светоизлучающих элементов после 50000 часов работы не более 20 %
  - Экологическая безопасность, нет необходимости специальной утилизации (не содержит паров ртути, её производных и других ядовитых и вредных составляющих).
  - Стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений, устойчивость к вибрациям, отсутствие стробоскопического эффекта.
    - Входное напряжение: **АС 160-260 В**
    - Мощность: **141 Вт**
    - Световой поток: **15030 Лм**
    - Светоотдача: **> 100Лм/Вт**
    - Цветовая температура: **5270К, дневной белый**
    - Индекс цветопередачи: **84**
    - Коэфф. мощности: **= 0,98**
    - Коэфф. пульсации: **< 5%**



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46  
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Эл. почта: [eri@nt-rt.ru](mailto:eri@nt-rt.ru) || Сайт: <https://etpribor.nt-rt.ru/>**